



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

IXOLIFT X400

PLATE-FORME DE TRAVAIL AJUSTABLE

IXOLIFT X400W/X400S/X400WS

LES POINTS FORTS



- Simple et sécurisée.
- Hauteur de travail jusqu'à 4 mètres.
- Ajustable par vérin à gaz, facile d'emploi.
- Pas de batterie.
- Pas d'hydraulique.
- Alternative plus sûre comparée aux échelles.
- Format compact, facile à déplacer même seul.
- Freins automatiques antidérapants pour plus de sécurité.
- Plateau à outils
- Respectueux de l'environnement, sans huiles, sans entretien.
- Classification optionnelle Catégorie ATEX IIC T6 Gb pour usage dans les Zones ATEX 1 et 21.
- Sans CACES nécessaire ni VGP obligatoire.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com

IXOLIFT
LIFTING LIVES

CARACTERISTIQUES

MODELES	X400W	X400S	X400WS
Hauteur maximum de travail	3974 mm	3974 mm	3974 mm
Charge maximale autorisée	150 kg	150 kg	150 kg
Hauteur maximale de la plate-forme	1974 mm	1974 mm	1974 mm
Hauteur minimale de la plate-forme	974 mm	974 mm	974 mm
Dimension de la plate-forme	526 x 556 mm	526 x 556 mm	526 x 556 mm
Hauteur en position repliée	1970 mm	1970 mm	1970 mm
Longueur en position repliée	1198 mm	1198 mm	1198 mm
Largeur en position repliée	728 mm	728 mm	728 mm
Longueur max. avec stabilisateurs sortis	N/A	1500 mm	1500 mm
Largeur max. avec stabilisateurs sortis	N/A	1668 mm	1668 mm
Classification	Utilisation intérieure		Utilisation extérieure
Conformité	Directive 2006/42/CE relative aux machines et normes EN 280/2013 & EN 1004/2004		
Conformité ATEX	Directive 2014/34/CE Ex h IIC T6 Gb		
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ			
Poids	228 kg	140 kg	239 kg

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Elévation par vérin à gaz
- Freins automatiques
- Plateau à outils
- Roues de transport (uniquement sur version S)

OPTION

- ATEX
- Plateau de picking de 20kg
- Disponible en inox



Plateau à outils



Roues de transport



Elévation par vérin à gaz



Freins automatiques