



PLATEFORME AJUSTABLE

IXOLIFT 400

LES POINTS FORTS



- **Élévation** du panier à l'aide d'un vérin à gaz, permettant une hauteur de travail maximale de 4 m.
- **Réglage** précis tous les 5 cm, pour une ergonomie optimisée.
- **Capacité** de charge admise pour un opérateur et son matériel soit 150kg maximum.
- **Déplacement** manuel facilité par quatre roues fixées sous le châssis.
- **Manutention** possible à l'aide d'un chariot élévateur, d'un pont roulant ou d'une grue.
- **Compacité** permettant une utilisation dans les espaces restreints. Sa largeur réduite autorise le passage des portes ou des monte-charges.
- **Portillons** à fermeture automatique assurant la sécurisation de l'opérateur à son poste de travail.
- **Support** pour caisses à outils intégré au châssis.
- **Tablette** rabattable disponible en option.
- **CACES** pas nécessaire, ni VGP.
- **ATEX** kit disponible en option.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

CARACTÉRISTIQUES

IXOLIFT 400

Modèle	W	S	WS	Standard
Hauteur max. de travail (mm)		3974		Élévation par vérin à gaz
Capacité (Pers / Poids kg)		150		Freins automatiques
Hauteur max. plancher (mm)		1974		Plateau porte caisses à outils
Hauteur mini. plancher (mm)		974		Roues de transport (version S)
Dimensions du panier	526x556			Options
Hauteur hors tout repliée (mm)		1970		Kit ATEX
Longueur hors tout (mm)		1198		Tablette rabattable
Largeur hors tout (mm)		728		Version WS en Inox
Longueur avec stabilisateurs (mm)	-		1500	
Largeur avec stabilisateurs (mm)	-		1668	
Utilisation	Intérieure		Exterieure	
Conformité	Directive 2006/42/CE relative aux machines et normes EN 280/2013 et EN 1004/2024			
ATEX	Directive 2014/34/CE - Ex h IIC T6 Gb			
Poids (kg)	228	140	239	

L'Ixolift 400 est disponible en trois versions distinctes : S, W et WS, afin de répondre à tous les besoins d'utilisation.

La version **S** est équipée de roues permettant sa manutention dans un véhicule, elle s'utilise uniquement à l'intérieur avec stabilisateurs. La version **W**, sans stabilisateurs s'utilise également à l'intérieur. La version **WS** combine les avantages pour un usage intérieur sans stabilisateurs et extérieur avec stabilisateurs. Ainsi, quelle que soit la configuration du chantier, l'Ixolift 400 dispose d'une version adaptée, alliant simplicité d'utilisation, ergonomie et sécurité.



Version W



Version S



Version WS

